

# BARCELONA 80



Flexible

## MEDIDAS

H 800/900/1000 ø 80 mm

## ALTURA TOTAL

Altura desde el suelo + 200 mm

## MATERIAL

Blendtech (Poliuretano)

## PESO

4,2Kg - 5,5Kg

## COLORES (CARTA RAL)

Para texturas especiales o colores metalizados, consultar precios.



## DESCRIPCIÓN TÈCNICA

Resistencia al fuego: CLASE I. Según norma UNE-EN-ISO 11.925-2: 2002..

Temperatura de uso según norma UNE-53541: mínima -40° C, màxima + 60° C.

Resistencia al impacto: Ensayo de 50 impactos, flexionando la pizona 90°, simulando un vehículo de 1.500 kg a 15 km/h.

Resistencia a la fatiga: Ensayo de 500 impactos flexionando la pizona 45°, en intervalos de 30 segundos.

HIC: Test de impacto en la cabeza con resultados favorables (342, zona verde).

AIS: Test de impacto en el tórax con resultados favorables (AIS3 inferior al 15%).

## DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Bolardo estrecho de diseño urbano, funcional y ecológica, con una banda reflectante integrada

Absorbe los impactos de los vehículos y recupera totalmente la verticalidad..

Acabado resistente a los rayos UV y a la intemperie,

Se puede fijar empotrada directamente al hormigón o podemos suministrar con un encofrado con llave que la convierte en extraíble.

Sin mantenimiento de conservación. Posibilidad de personalización.