PILONA BOULE

Flexible

MEDIDAS
H 800/900/1000/1200 ø 80 mm
H 800/900/1200 ø 100 mm

ALTURA TOTAL
Altura desde el terra + 200 mm

MATERIAL
Blendtech (poliuretano)

PESO
3,3Kg - 4,5Kg

COLORES (CARTA RAL)
Para texturas especiales o colores metalizados, consultar precios.

DESCRIPCIÓN TÈCNICA

Resistencia al fuego: CLASE I. Según norma UNE-EN-ISO 11.925-2: 2002..

Temperatura de uso según norma UNE-53541: mínima -40º C, màxima + 60º C.

Resistencia al impacto: Ensayo de 50 impactos, flexionando la pilona 90º, simulando un vehículo de 1.500 kg a 15 km/h.

Resistencia a la fatiga: Ensayo de 500 impactos flexionando la pilona 45º, en intervalos de 30 segundos.
HIC: Test de impacto en la cabeza con resultados favorables (342, zona verde).

AIS: Test de impacto en el tórax con resultados favorables (AIS3 inferior al 15%).

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Bolardo en dos diámetros posibles de diseño clásico y ecológico, sin banda reflectante.

Se puede suministrar bicolor. (Normativa PMR)

Absorbe los impactos de los vehículos y recupera totalmente la verticalidad..

Acabado resistente a los rayos UV y a la intemperie,

Se puede fijar empotrada directamente al hormigón o podemos suministrar con un encofrado con llave que la convierte en extraíble.

Sin mantenimiento de conservación. Posibilidad de personalización.