

# CHAMPS ELYSÉES



Flexible

## MEDIDAS

H 1200 ø 60 mm

## ALTURA TOTAL

Altura desde el suelo + 200 mm

## MATERIAL

Blendtech (Poliuretà)

## PESO

2,3kg

## COLORES (CARTA RAL)

Para texturas especiales o colores metalizados, consultar precios.



## DESCRIPCIÓN TÈCNICA

Resistencia al fuego: CLASE I. Según norma UNE-EN-ISO 11.925-2: 2002..

Temperatura de uso según norma UNE-53541: mínima -40° C, màxima + 60° C.

Resistencia al impacto: Ensayo de 50 impactos, flexionando la piona 90°, simulando un vehículo de 1.500 kg a 15 km/h

Resistencia a la fatiga: Ensayo de 500 impactos flexionando la piona 45°, en intervalos de 30 segundos.

HIC: Test de impacto en la cabeza con resultados favorables (342, zona verde).

AIS: Test de impacto en el tórax con resultados favorables (AIS3 inferior al 15%)

## DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Bolardo muy estrecho, macizo, decorativo de diseño clásico y ecológico, sin banda reflectante

Tiene la capacidad de absorber los impactos de los vehículos y recuperar totalmente la verticalidad.

Acabado resistente a los rayos UV y a la intemperie.

Se fija empotrada directamente al hormigón. Sin mantenimiento de conservación.