

PILONA NANTES



Flexible

MEDIDAS

H 900/1200 ø 80/90 mm

ALTURA TOTAL

Altura total desde el suelo + 200 mm

MATERIAL

Blendtech (Poliuretano)

PESO

4,12kg - 6,00kg

COLORES (CARTA RAL)

Para texturas especiales o colores metalizados, consultar precios.



DESCRIPCIÓN TÈCNICA

Resistencia al fuego: CLASE I. Según norma UNE-EN-ISO 11.925-2: 2002..

Temperatura de uso según norma UNE-53541: mínima -40° C, màxima + 60° C.

Resistencia al impacto: Ensayo de 50 impactos, flexionando la piona 90°, simulando un vehículo de 1.500 kg a 15 km/h..

Resistencia a la fatiga: Ensayo de 500 impactos flexionando la piona 45°, en intervalos de 30 segundos.

HIC: Test de impacto en la cabeza con resultados favorables (342, zona verde).

AIS: Test de impacto en el tórax con resultados favorables (AIS3 inferior al 15%)

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Bolardo funcional cilíndrico de cabeza redonda, diseño clásico y ecológico sin banda reflectante

Tiene la capacidad de absorber los impactos de los vehículos y recuperar totalmente la verticalidad.

Acabado resistente a los rayos UV y a la intemperie.

Se puede fijar empotrada directamente al hormigón o podemos suministrar con un encofrado con llave que la convierte en extraíble.

Sin mantenimiento de conservación. Posibilidad de personalización.